

Daitem 1-bruger kit giver frihed

Nyt trådløst koncept

Daitem trådløst dørtelefonanlæg er bygget på et nyt koncept, som kombinerer BUS- og radioteknologi. Dørstationen kables til styreenheden, og hustelefonerne kobles trådløst til systemet via trådløs teknologi. Det nye koncept giver bedre muligheder, flere funktioner og mange fordele.

Frihed og funktionalitet

Håndsættet kan frit tages med i haven, i soveværelset, på lageret eller rundt i kontormiljøet. LCD displayet øger komforten og sikkerheden for brugerne, da det er muligt at følge dørstationens funktioner og status. Den fleksible opbygning og de mange funktioner betyder, at det trådløse dørtelefonanlæg fra Daitem er ideelt til mange forskellige behov. Den trådløse teknologi betyder øget fleksibilitet og minimal kabling. Det giver en stor fordel ved installation, særligt hvor kabling er problematisk eller umulig. Resultatet er en hurtig installation og et brugervenligt system.

Moderne design og praktisk materialevalg

Daitem dørstationen er i et flot design med vandalsikret front. Det gør dørstationen modstandsdygtig overfor skader og skrammer. Systemet har en rækkevidde på 400 m i fri luft.



Funktioner og fordele

- Ingen kabler, som skæmmer entre og indgang
- Ubegrænset antal håndsæt per bruger
- Valgfri placering af basen/lader til hustelefonen
- LCD display i det mobile håndsæt, hvor status på funktionerne vises
- 3 valgfri ringetoner
- Natafbryder
- Medhørsspærre
- Op til 4 års drift på batterier (4 stk. LR20)
- Mulighed for at forbinde dørstationen til en 230V permanent strømforsyning

Daitem 1-bruger kit fås som standard med en dørstation med et ringetryk, styreenhed/sender samt en hustelefon.

NYHED - nu med kodelås og proxlæser

En ny udgave af 1-bruger kittet fås med en dørstation med et ringetryk, kodelås, proxlæser med en proxtag og styreenhed/sender samt en hustelefon.



Ovenfor ses håndsættet D5131 og dørstationen D5601

Til venstre ses D5731 med proxbrik



DIMENSIONER

	Håndsæt D5131	Dørstation u. kodelås og proxlæser D5601	Dørstation m. kodelås og proxlæser D5731
Højde	255 mm m. antenne	160mm	232 mm
Bredde	60 mm	145 mm	145 mm
Dybde	23 mm	23 mm	23 mm
Antal brugere	1	1	1
Materialer	Plast	Beskyttelseskappe i aluminium. Kerne i helstøbt plast med en IP på 54	Beskyttelseskappe i aluminium. Kerne i helstøbt plast med en IP på 54
Temperatur	- 20° C til 50° C	- 20° C til 50° C	- 20° C til 50° C
Kodelås	-	nej	ja
Antal koder	-	-	2
Proxlæser	-	nej	ja
Antal brik per kit	-	-	1
Max antal brikker per ringetryk	-	-	32